

Wypożyczenie

- dwa pięciostopniowe manipulatory
- sześć przycisków jednostopniowych (START + 5× przycisk funkcyjny)
- cztery przełączniki wyboru (2× dwupozycyjny + 2× trójpzycyjny)
- wyłącznik kluczkowy
- przycisk bezpieczeństwa STOP
- sygnalizator LED
- 40 programowalnych przekaźników

Opis techniczny

Nadajnik F24-60



Odbiornik F24-60



Ponad 4,3 miliardy unikatowych kodów ID

Klasa ochrony IP65

Obudowa amortyzująca wstrząsy – wyjątkowa odporność na wstrząsy

Wymiary: 220 × 110 × 90 mm

Wymiary: 290 × 230 × 70 mm

Waga: 860 g (bez baterii)

Waga: 2200 g (bez przewodu)

Zasilanie: 4× baterie (akumulatorki) AA

Niskie zużycie energii

Zasięg: do 100 m

Zakres temperatury pracy od -35°C do +75°C

W skład zamówionego sterowania radiowego F24-60 wchodzi:

standardowo:

- nadajnik
- odbiornik
- 4 akumulatorki AA
- ładowarka do akumulatorków AA
- pokrowiec nadajnika
- instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności

opcjonalnie:

- dodatkowe nadajniki
- wykonanie przyłącza zgodnie z schematem/specyfikacją dostarczoną przez zamawiającego
- osłona dolna nadajnika (gumowa)
- dodatkowe pokrowce nadajnika
- dodatkowe akumulatorki
- dodatkowe koszyki baterii
- dedykowana ładowarka akumulatorków
- sygnalizator akustyczny